

Plattform

Manuellt plattformsutskjut 0,90 m
 Nedfällbart räcke
 Halv svänggrind
 Löstagbar plattformsmänöverbox
 Fästpunkter för surring av maskin
 Proportionell joystick med integrerat tumreglage för styrning
 Proportionell hastighetsreglering av lyft- och sänkrörelsen.
 Joystick för lyft och körning
 Lastkännande system (LSS)

Motor och transmission

4 x 6 V 220 Ah djupurladdningståliga batterier
 Slirvakt
 Programmerbara personliga inställningar
 Integrerad självdiagnostik
 Utsvängbara batteridörrar
 20 A automatisk batteriladdare
 Framhjulsdraft med två direktkopplade elmotorer, samt framhjulstyrning
 Automatiska tvåhjulsbromsar
 Nödlossning av bromsar

¹ Inklusive fullt rörelselarm och blinkande orange varningsfyr.

² Inklusive arbetsstation utan 12 V-uttag, rörställ, skruvstycke och elektrikerutrustning.

³ Inklusive arbetsstation med 12 V-uttag, rörställ och skruvstycke.

Vissa tillval eller utföranden enligt nationella standarder kan öka vikten och/eller måtten.

Funktionsutrustning och tillbehör

Potthållsskydd
 Strömkabel till plattformen (220V)
 Batteriindikator
 Timräknare
 Gipsskivegrind
 Smörjfria saxarmsbussningar
 Säkerhetsstötta för service
 Manuell sänkning
 Signalhorn
 Solida avtrycksfria däck 406 x 125
 Lutningssenor
 Larm och indikeringslampa för lutning
 Fästöglor
 Lyftgaffelurtag

Tillval

Arbetsbelysning på plattformen
 245 Ah-batterier i stället för 220 Ah-batterier
 Lyftöglor
 Rörelselarm
 Sänkninglarm
 Lamppaket ¹
 Vadderade plattformsräcken
 Panelställ
 Rörställ
 Arbetsstation med 12 V-uttag
 Arbetsstation utan 12 V-uttag
 Elektrikerpaket ²
 VVS-installatörspaket ³
 Roterande varningsljus
 Stickkontakter och uttag



JLG Industries Inc.
 Polaris Avenue 63
 2132 JH Hoofddorp
 The Netherlands
 Tel: +31 (0)23 565 5665
 Fax: +31 (0)23 557 2493
 e-mail address: europe@jlg.com
www.jlgeurope.com
 An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK
 FORM No.: DS775
 PART NO.: DS775-SWEDISH



2630ES

| | |
|--|-------------------------|
| A. Plattformshöjd – Högsta | 7.77 m |
| B. Plattformshöjd – Lägsta | 1.23 m |
| C. Räckets höjd | 1.10 m |
| D. Maskinens höjd (fällda räckan) ¹ | 1.94 m |
| E. Plattformens yttermått (B x L) | 0.76 m x 2.30 m |
| F. Plattformens utskjut | 0.90 m |
| G. Maskinens bredd | 0.76 m |
| H. Maskinens längd | 2.30 m |
| I. Hjulbas | 1.88 m |
| J. Markfrigång | 0.09 m |
| Plattformens maxlast ² | 230 kg |
| Maxlast på plattformens utskjut | 120 kg |
| Lyft/Sänk Tid | 40/40 sec. |
| Högsta körbara höjd | 7.77 m |
| Maskinens vikt ³ | 2,200 kg |
| Maximalt marktryck | 6.33 kg/cm ² |
| Körhastighet - Lägsta | 4.4 km/h |
| Körhastighet – Högsta | 0.8 km/h |
| Backtagningsförmåga | 25% |
| Svängradie - inre | Zero |
| Svängradie - yttre | 2.06 m |
| Däck (massiva) | 406 x 125 |
| Bromsar | Friktionstyp |
| Elmotorer | 24V Electric 6 kW |
| Batterier | 4 x 6V 220 A/hr |
| Laddare (120/240V – 50/60HZ) | 20 Amp Automatisk |
| Pumpmotor | 3 kW |
| Hydrauloljetankens volym | 10.6 L |

¹ Fällbara räckan är inte möjligt till 1930ES

² Maxbelastningarna är beräknade för max 2 personer inomhus För utomhusbruk är det följande maxbelastningar ;

1930ES — 1 person / 120 kg; 2030ES — 1 person / 160 kg;

2646ES — 2 personer / 230 kg; 3246ES — 1 person / 320 kg;

³ Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.

